

- > MARINE-SPEZIALLEUCHTE FÜR SCHIFFE UND HÄFEN
- > VIBRATIONSTEST IACS E10
- > AISI316-ANSCHLUSS
- > DURCHGANGSVERDRAHTET 5X2,5MM2
- > 120° HALBSTREUWINKEL
- > PHILIPS XITANIUM IXT-TREIBER MIT VIBRATIONSTEST
- > PHILIPS XITANIUM IXT-TREIBER 100.000 STUNDEN +
- > OPTIONALE MAGNETISCHE MONTAGE
- > 4-kV-ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ IM TREIBER
- > FLEXIBLE ANSCHLÜSSE FÜR DIE MONTAGE



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	571001010100	571001010200
Modell	60cm	120cm
Spannung	AC 220V-240V	
Frequenz	50Hz-60Hz	
Powerfaktor	> 0.92	
Wattage	23W	40W
Gewicht	2,14 kg	3,28 kg
Farbwiedergabeindex	Ra>80	
Abdeckung	UV-beständiges Polycarbonat	
Farbtemperatur	4000 K	
Lichtstrom	135Lm/W	
Halbstreuwinkel	120°	
mittlere Lebensdauer bei 25 °C	L80B10 > 50.000 Stunden	
LED	Lumileds LED	
IK Schlagschutz	IK10	
Betriebstemperatur	-40°C /+50°C	
Schutzart IP	IP 67	
Energieklasse	A+	

