

Toledo *Prismatik* GEN2



- > Kann direkt in die Decke eingelegt werden
- > Rahmen in Alu oder Weiß (RAL9010).
- > 5 Jahre Garantie



Modell	30 x30	30 x120	62x62
Voltage	AC 220V-277V		
Frequenz	50Hz-60Hz		
Powerfaktor	> 0.9		
Current	0,45A	0,7A	0,7A
Wattage	18W	28W	28W
Farbtemperatur	830 / 930		
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 83 oder CRI ≥ 93		

Abdeckung	mattiert PC / Prismatik		
Farbtemperatur	3000K / 4000K		
Lichtstrom	115-125 lm/w ± 5%		
UGR Unified Glare Rating	UGR <19		
Halbstreuwinkel	160°		
McAdam	MacAdam ≤ 3		
Durchschnittliche Lebensdauer (L70B50)	100.000 Stunden bei 25°C		
Durchschnittliche Lebensdauer (L80B50)	80.000 Stunden bei 25°C		
Durchschnittliche Lebensdauer (L90B50)	50.000 Stunden bei 25°C		
LED	2835 LED		
Typ	LED Panel		
Maße	295 x 295 mm.	295 x 1195 mm.	595 x 595 mm.
Höhe	12mm.	12mm.	12mm.
Betriebstemperatur	-20°C / +40°C		
Schutzart IP	IP 21		
Energieklasse	A+		

LED Treiber optional	DALI, 1-10V oder TRIAC Dimmbar / Wago Montagebox für eine schnelle Montage
----------------------	--

Kontaktieren Sie ALED für spezielle Modelle.

