

# UTAH LINE

**A**  
**LED**

- > BELEUCHTUNG FÜR INDUSTRIE, LAGERHALLE ETC.
- > EXTRUDIERTES ALUMINIUM
- > LED UND TREIBER KÖNNEN EINFACH GEWARTET ODER ERSETZT WERDEN
- > DURCHGANGSVERDRAHTET 5X2,5MM<sup>2</sup>
- > KANN MIT DALI ODER CASAMBI DELIEFERT WERDEN
- > SPEZIELLE OBJEKTIVE SICHERN EINEN NIEDRIGEN UGR
- > MONTAGEHÖHE VON 4 BIS 15 METER
- > PHILIPS XITANIUM iXi INDUSTRIE TREIBER + 100.000 STUNDEN
- > 4-kV-ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
- > 5 JAHRE GARANTIE



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Artikelnummer</b>	570104500001	570104500002	570104500004
<b>Modell</b>	64W	64W DALI	90W DALI
<b>UGR</b>	<19 / <22		
<b>Spannung</b>	AC 220-240V		
<b>Frequenz</b>	50Hz-60Hz		
<b>Powerfaktor</b>	> 0.95		
<b>Wattage</b>	64W	64W	90W
<b>Maße LxHxB in mm.</b>	1673x108x111	1673x108x111	1673x108x111
<b>Gewicht</b>	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
<b>Farbwiedergabeindex</b>	RA80 (optional in RA90)		
<b>Abdeckung</b>	Spezialoptik / PC		
<b>Farbtemperatur</b>	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K		
<b>Lichtstrom</b>	171 lm/w	171 lm/w	157 lm/w
<b>Halbstreuwinkel</b>	90° (78° optional)		
<b>Lebensdauer bei 45°</b>	L80 B10 > 100.000	L80 B10 > 100.000	L80 B10 > 87.000
<b>LED</b>	LUMILEDS		
<b>Typ</b>	Industrieleuchte		
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C / +50°C		
<b>Schutzart IP</b>	IP 54		
<b>Energieklasse</b>	A++		