

ALED

# EVO 11

- > Mit um 360 Grad schwenkbarem Einsatz.
- > Kann direkt in die Isolierung eingebaut werden.
- > Erfüllt die BBR-Anforderungen an die Luftdichtheit.
- > Wattleistung von 5W, 6W, 8W oder 10W, die am Treiber eingestellt wird
- > Lieferung mit Front in weiß lackiertem oder gebürstetem ALU.



Artikelnummer	570304080100	570304080200	570304080400	570304080500
Modell	Weiß	Alu gebürstet	Outdoor weiß	Outdoor schwarz
Spannung	AC 220V-240V			
Frequenz	50Hz-60Hz			
Cosinus phi	> 0.9			
Strom	0,03A			
Steuerung	5W, 6W, 8W oder 10W (kann am Treiber über Dip-Schalter eingestellt werden)			
Farbtemperatur	930			
Farbwiedergabeindex	> 97 Ra			
Typ	Einbaustrahler			
Farbtemperatur	3000K			
Lichtstrom	80 - 85 lm/w			
Mittl. Lebensdauer @ 25 °C	> 50.000 Stunden L80B20			
Front	Ø 95 mm.			
Einbauhöhe	56 mm.			
Größe Ausschnitt	83 mm.			
IP-Schutz	IP 54			
Verdrahtung	Bis zu 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>			
Anwendung	70°C-Kabel, jedoch 90°C-Kabel, wenn die Kabel den Lampenzylinder berühren.			
Montage	Auswechselbares Lampengehäuse, das von vorne montiert wird.			

